


- ① Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
Podbudowa z ciwnego, lekkiego C40/10 g. grubości 20 cm
- ② Folia PEHD zapewniająca szczelność: nawierzchni Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 12 cm
- ③ Podłoże gruntowe odrębnie lub wiązane przysypany nasyp budowlany o parametrach:
 - pod nawierzchnią naszezoną na ruch polojazd ciężarów - G1 (ksz. 1:01) E3-120 MPA, 10-2,5
 - pod nawierzchnią naszezoną na ruch pieszch - G1 (ksz.80) E3-80 MPA, 10-2,5

CODEx 					
Biuro Rzecznictwa i Ekonomii Środowiska CODEx Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp., ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl					
Przedstawienie					
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla gminy Jastrowie					
Siedem dokumentów: 1					
Projekt wykonawczy					
Nr rys.: WG-01					
Tytuł rysunku:					
WAGA					
Funkcja	Imię / nazwisko	Specjalność	Nazwa uprawnień	Staż:	1:20
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kończal	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0051/POOK/10		
Sprawdził:	inż. bud. Ryszard Kowalski	konstrukcyjno-budowlana	UAN-8386/85/86		
				Data:	grudzień 2016